

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 1 de 13

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos ambientales para el manejo del agua y los residuos líquidos relacionados con el mantenimiento de canales superficiales, red de alcantarillado, sistema de tratamiento de agua residual y tanques de almacenamiento de agua potable, tenedores de espacio y contratistas en las áreas concesionadas a OPAIN.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE

Este procedimiento aplica a OPAIN, contratistas, subcontratistas y tenedores de espacio en las áreas concesionadas. Inicia cuando se va a realizar alguna actividad relacionada con el manejo del agua y/o generación de residuos líquidos y finaliza con el seguimiento a la implementación de las acciones propuestas por el responsable del procedimiento.

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **Mantenimiento:** El mantenimiento comprende las medidas necesarias para conservar o restaurar el funcionamiento operacional y también medidas para verificar y evaluar el funcionamiento actual de un elemento.
- **Red de alcantarillado:** sistema de estructuras y tuberías usados para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan.
- **Sistema de tratamiento:** proceso de tratamiento de aguas que incorpora procesos físicos, químicos y biológicos y remueve contaminantes del agua efluente de uso humano.
- **Seguimiento:** Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
- **Tanque de almacenamiento de agua potable:** Sistema de estructuras u otro material para almacenamiento de agua potable.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Sindy Marcela Avendaño	Coordinadora Ambiental	Octubre 2022
	Jenny Andrade Suarez	Coordinadora Mantenimiento Redes Hidráulicas	Octubre 2022
REVISÓ	Fredy Alejandro Sanabria	Jefe Ambiental	Octubre 2022
	Laura Jazmin Moreno Gomez	Jefe de Mantenimiento Civil	Octubre 2022
	Zulady Gonzalez Torres	Profesional de Calidad	Octubre 2022
APROBÓ	Tania Solvey Chacin Jaimes	Directora de Sostenibilidad	Octubre 2022
	Jhon E. Ramos Parra	Director de Mantenimiento	Octubre 2022

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 2 de 13

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

- Ley 373 de 1997. Congreso Nacional de Colombia. Ahorro y uso eficiente del agua.
- Ley 1333 de 2009. Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1594 de 1984. Ministerio de Agricultura. Por medio del cual se establecen los usos del agua y residuos líquidos (Derogado parcialmente por la Resolución 3930 de 2010 expedida por MAVDT).
- Decreto 2570 de 2006. Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. Por medio del cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1575 de 2007. Ministerio de Protección Social. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Decreto 3930 de 2010. Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1076 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Resolución 2115 de 2007. Ministerio de Protección Social. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
- Resolución 631 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 1953 de 2016. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Permiso de vertimiento.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 3 de 13

- Acuerdo 43 de 2006. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad bajo condiciones hidrológicas promedio, alcanzables al año 2020

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. CONSIDERACIONES

El contratista, subcontratista, tenedor de espacio y OPAIN debe prever los impactos que se puedan generar por las diferentes actividades establecidas en el presente procedimiento y considerar que las sanciones en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento. Las medidas de mitigación, reparación y/o compensación de los impactos generados por el incumplimiento del presente procedimiento serán asumidos por el tenedor de espacio, contratista y subcontratista que desarrolle la actividad.

Así mismo, deberán adoptar las siguientes medidas que se establecen en este procedimiento y las que demande la normatividad vigente:

5.1.1. Aguas Residuales Domésticas

- Las aguas residuales domésticas deberán ser dispuestas en la red de alcantarillado del aeropuerto y no podrán ser evacuadas a canales de agua lluvia ni a terrenos descubiertos.
- Cuando se realice el mantenimiento a la red de alcantarillado, sistema de tratamiento de agua residual y trampas de grasa, los residuos retirados serán de responsabilidad del generador y deberán ser dispuestos de acuerdo con la normatividad vigente y al GSS-PR-003 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, conservando los registros, manifiestos de carga de residuos y actas que se generen al respecto.
- OPAIN realizará el mantenimiento a las redes de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales externas de acuerdo con lo establecido en el plan de mantenimiento.
- Los tenedores de espacio serán responsables del mantenimiento de las redes internas de su establecimiento. En el caso de requerir una ampliación o nueva conexión de red de alcantarillado deberá informar oportunamente

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 4 de 13

a OPAIN a través de la Gerencia Comercial y realizar el trámite con la empresa de servicio público de alcantarillado sanitario y pluvial.

- Los usuarios del servicio público de alcantarillado deberán presentar antes de la fecha de corte 31 de diciembre de cada año, la caracterización fisicoquímica de sus vertimientos líquidos al prestador del servicio público de alcantarillado en el área concesionada del Aeropuerto Internacional el Dorado, acogiéndose a lo establecido en la Resolución 631 del 17 de marzo 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Cuando se adelanten obras se deberán adoptar las siguientes medidas:

- Instalación de baños portátiles en zonas en donde no se cuente con sistema de alcantarillado, los cuales deberán hacerse mantenimiento semanal con frecuencias definidas de acuerdo con el número de trabajadores en la obra, un (1) baño por cada 15 trabajadores. Se debe garantizar su limpieza, el tratamiento y la adecuada disposición de los residuos.
- Se garantizará que todos los sistemas de conducción de agua permanezcan libres de fugas durante la etapa constructiva.

5.1.2. Aguas Residuales No Domésticas

Queda prohibido hacer el lavado de maquinaria, vehículos y equipos en las plataformas, sin contar con sistemas de recolección y tratamiento de las aguas de lavado en cumplimiento de la normatividad vigente.

Las aerolíneas que por sus actividades deban realizar lavado de aeronaves, esta actividad solo se podrá realizar en la zona destinada en el aeropuerto como lo es la Zona de Mantenimiento ubicada en la posición Golf.

Los tenedores de espacio deberán contar con la infraestructura necesaria para realizar el mantenimiento de maquinaria y equipo, a fin de prevenir derrames. El sitio en donde se realice esta actividad no deberá estar cerca de canales de aguas lluvias, ni tampoco verter aceites o grasas u otro elemento contaminante, no afectar zonas verdes. En caso de presentarse un derrame, el responsable deberá contenerlo para evitar que llegue a la red de alcantarillado o canales de aguas lluvias y disponer el residuo generado en sitio autorizado por el ente ambiental o en su defecto informar a OPAIN, con el fin de que se tomen las acciones inmediatas.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 5 de 13

En caso de que OPAIN detecte derrames de residuos líquidos que generen impacto a las redes de alcantarillado, canales de aguas lluvias o suelo, se realizará de acuerdo con el GSS-PR-009 Procedimiento de Inspecciones ambientales como una inspección no programada.

Queda prohibido verter aceites y grasas al sistema de alcantarillado o canal de aguas lluvias. Estos residuos deberán ser entregados al proveedor inicial del producto o gestionar su disposición final a través de las empresas autorizadas por el ente ambiental.

Los sitios donde se preparen alimentos como restaurantes, casinos, entre otros, deberán contar con sistemas de trampa de grasa, para lo cual deben elaborar un procedimiento o instructivo de limpieza y desinfección de acuerdo con las dimensiones de esta. La disposición de los residuos se realizará de acuerdo con lo establecido en el procedimiento GSS-PR-003 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS y será de responsabilidad del generador. OPAIN podrá verificar el cumplimiento del procedimiento o instructivo definido por el tenedor de espacio o contratista y solicitar copia de los registros que se generen al respecto.

5.1.3. Agua Potable

El mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua potable que abastecen las áreas concesionadas a OPAIN, se realizará de acuerdo con la normatividad vigente; si en el momento de la ejecución de esa actividad se evidencia suspensión del abastecimiento del recurso, la directa responsabilidad del restablecimiento de este estará a cargo de OPAIN a través de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo como se describe a continuación:

- Inspección de los tanques
- Cierre de válvulas de llenado del tanque
- Cierre de la válvula de bypass del tanque
- Apertura de la válvula de drenaje
- Mantenimiento, lavado y desinfección de tanques
- Apertura de válvulas y llenado de tanques

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 6 de 13

Los tanques de agua potable que se encuentren dentro de las instalaciones del tenedor de espacio serán de responsabilidad de este, siguiendo los lineamientos de este procedimiento:

- Realizar el lavado y desinfección de los tanques, a través de empresas prestadoras del servicio que cuenten con concepto sanitario emitido por la Secretaría de Salud vigente; verificando que, una vez terminada la actividad, las tapas de los tanques queden debidamente instaladas en el tanque, para evitar el ingreso de residuos sólidos, aguas lluvias y posibles vectores.
- Realizar el mantenimiento de los tanques cuando éstos presenten filtraciones o fugas, utilizando productos impermeabilizantes que garanticen una buena adherencia. En el caso que se requiera la recuperación de partes metálicas, se recomienda la aplicación de pinturas especiales inertes al agua, las cuales impiden su oxidación y/o corrosión.
- En cualquiera de los dos (2) casos, es necesario desocupar los tanques, previo inicio de la actividad.
- En caso de que el tenedor de espacio cuente con zona de preparación de alimentos deberá realizar monitoreo de calidad al agua potable de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1575 de 2007 y a la Resolución 2115 de 2007 o la que lo modifique.
- El tenedor de espacio que tengan tanques de agua potable deberá garantizar la potabilización del agua para consumo humano, así mismo deberán evitar que se tenga pérdidas de agua por filtraciones o daños internos de la red (al interior de las instalaciones del tenedor).

5.1.3.1. Programa de Uso Eficiente de Agua

Cada tenedor de espacio, contratistas, subcontratistas y OPAIN, deberán elaborar e implementar independientemente un Programa y/o Subprograma de Uso y Ahorro Eficiente de Agua aplicable a sus actividades que promueva la valorización y aprovechamiento de los recursos. Así como mantener campañas alusivas al tema. Se deberá mantener el registro, seguimiento y monitoreo de lo planteado. OPAIN, podrá solicitar las evidencias de este.

El programa deberá contemplar: diagnóstico, evaluación de alternativas, cronograma, indicadores y actividades de divulgación, concientización y capacitación al personal, para lo cual podrá emplearse la Guía para el uso eficiente y ahorro del Agua del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 7 de 13

5.1.4 Agua Lluvia

Se deberá hacer mantenimiento a los canales superficiales que se encuentren en el área concesionada de OPAIN, con el fin de evitar la acumulación de residuos que puedan obstruir el paso del agua, produciendo malos olores y presencia de vectores. Esta actividad se divide en:

- Corte de césped talud de canales
- Mantenimiento a la base inferior del canal mínimo una vez al año o cuando por inspección visual se requiera.
- Mantenimiento a pasos de canales mínimos una vez al año o cuando por inspección visual se requiera.

En caso de que en las instalaciones del tenedor de espacio existan canales superficiales deberán hacer el mantenimiento respectivo como aquí se indica.

En el caso de una obra en donde pueda ser intervenido o afectado un canal de agua lluvias se deberá informar oportunamente a OPAIN a través de la Gerencia Comercial, en cuyo caso se procederá a realizar levantamiento en acta de vecindad para identificar las condiciones actuales del canal y establecer los compromisos de protección y restauración de la zona intervenida.

Cuando se adelanten obras se deberán adoptar las siguientes medidas:

- Realizar un diagnóstico e inventario de los sumideros presentes en el área de trabajo y de encontrarse obstruidos se deberá efectuar la coordinación de limpieza con el operador del sistema de alcantarillado. Así mismo protegerlos con geotextil o malla fina sintética y los pozos de inspección mediante tabloncillos de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a la red. Se debe adelantar como mínimo una limpieza mensual de los sumideros y retirarlos una vez finalizadas las obras.
- Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de una construcción confluyan directamente a un cauce natural, el contratista debe construir sedimentadores que garanticen la calidad de las aguas vertidas en corrientes naturales.
- Se deben evitar los depósitos de agua estancadas, los cuales constituyen riesgos de accidente de trabajo y generan la proliferación de vectores tanto en el área del proyecto como en el de influencia.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 8 de 13

- En las obras cercanas a cuerpos de agua se deben tomar las medidas necesarias para la protección y aislamiento de estas corrientes, con el objeto de evitar el aporte de materiales.
- En las obras en que se requiera adelantar cimentaciones y que se use lodos para la realización de estas, se debe aprovisionar en el frente de obra un área para el manejo de estos lodos con un sistema a manera de piscina que permita la decantación de este garantizando que estos materiales se sequen adecuadamente para poder ser tratados finalmente como escombros.
- Las aguas resultantes del anterior procedimiento deberán ser conducidas a un medio filtrante antes de ser vertidas. Se recomienda el uso de lodos poliméricos para el proceso de pilotaje.
- Cuando se requiera realizar cortes a ladrillos, tabletas, adoquines y otros similares deberá adecuarse un sistema de tratamiento para el vertimiento resultante, se podrá utilizar sedimentadores fijos o móviles, el sedimento se dispondrá como escombro y el residuo líquido puede ser dispuesto a la red de alcantarillado.

En caso de que se adelanten obras en pontones, box coulvert, alcantarillas y demás pasos de agua deberá tenerse en cuenta:

- Permiso de ocupación de cauce.
- Verificar la ronda hidráulica.
- Realizar los monitoreos de agua correspondientes antes de la obra.

5.1.5 Sistema de tratamiento

Las aguas residuales del Aeropuerto El Dorado actualmente son tratadas por medio de lodos activados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR y el efluente es vertido al Río Bogotá. La operación y mantenimiento de esta infraestructura se encuentra descrita en el Plan de Mantenimiento.

Los tenedores de espacio deberán contar con sistemas de pretratamiento antes de conectarse a la red de alcantarillado sanitario del Aeropuerto.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 9 de 13

5.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO

OPAIN, realizará la verificación al cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento, el cual se hará a través del GSS-PR-009 Procedimiento de Inspecciones Ambientales, así como el cumplimiento de la normatividad vigente para este tipo de actividades dentro del área concesionada.

OPAIN, realizará el control y seguimiento a canales de aguas lluvias, aguas subterráneas, sistema de tratamiento, fuente receptora y agua potable, siguiendo el procedimiento GSS-PR-008 Procedimiento Monitoreo de Calidad de Aguas.

Cuando los funcionarios de OPAIN, identifiquen una condición subestándar fundamentada en el numeral 5.1. se hará de acuerdo con el GSS-PR-009 Procedimiento de Inspecciones Ambientales como una inspección no programada.

6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

6.1. INFRAESTRUCTURA

- Puestos de trabajo

6.2. EQUIPO

- Equipos de cómputo y comunicación

6.3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

- Word
- Excel

7. DESCRIPCIÓN


ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE (Cargo)	REGISTROS
1	DEFINIR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: Planificar las actividades a ejecutar a canales superficiales, red de alcantarillado, sistema de tratamiento de agua residual y tanques de almacenamiento de agua potable.	Dirección de Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • MTO-PN-001 Plan de Mantenimiento • Ordenes de trabajo a través del software MAXIMO

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 10 de 13

7. DESCRIPCIÓN			
ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE (Cargo)	REGISTROS
2	<p>¿SON CANALES Y/O REDES EXTERNAS?</p> <p>En caso de ser negativo: ir a la actividad 3.</p> <p>En caso de ser afirmativo: ir a la actividad 6.</p>	Dirección de Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
3	<p>CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS: Adoptar las medidas que se establecen en este procedimiento.</p>	Contratistas, subcontratistas y tenedores de espacio en las áreas concesionadas	<ul style="list-style-type: none"> • Certificados • Informes • Registro fotográfico. • Inspecciones Ambientales
4	<p>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA CUMPLIBLES Y VERIFICABLES:</p> <p>Establecer las medidas de manejo y control que permitan establecer programas de uso eficiente y ahorro de agua cumplibles y verificables.</p>	Contratistas, subcontratistas y tenedores de espacio en las áreas concesionadas	Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
5	<p>REALIZAR LOS MONITOREOS A LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y SUPERFICIAL: de acuerdo con las disposiciones generales del procedimiento GSS-PR-008 Monitoreo de Calidad de Aguas.</p>	Contratistas, subcontratistas y tenedores de espacio en las áreas concesionadas	Informe de laboratorio
6	<p>ELABORAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO: Realizar el cronograma del mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable, red de alcantarillado, trampas de grasa o canales superficiales, según corresponda.</p>	Dirección de Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenes de trabajo a través del software MAXIMO y/o • Informe de acuerdo con el cronograma y/o registro fotográfico.
7	<p>EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: Realizar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua</p>	Dirección de Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenes de trabajo a través del software MAXIMO

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 11 de 13

7. DESCRIPCIÓN			
ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE (Cargo)	REGISTROS
	potable, red de alcantarillado, trampas de grasa o canales superficiales, según corresponda, haciendo el retiro de sólidos flotantes, lodos y demás residuos encontrados. Según MTO-PN-001 Plan de Mantenimiento.		<p>y/o</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de acuerdo con el cronograma y/o registro fotográfico.
8	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA CUMPLIBLES Y VERIFICABLES: Establecer las medidas de manejo y control que permitan establecer el programa de uso eficiente y ahorro de agua cumplibles y verificables en el área concesionadas.	Coordinador(a) Ambiental	Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
9	CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO GSS-PR-008 PROCEDIMIENTO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS: Realizar los Monitoreos a la Calidad del Agua Potable, Residual y Superficial	Coordinador(a) Ambiental	Informe de laboratorio
10	CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO GSS-PR-009 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES AMBIENTALES.	Coordinador(a) Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> GSS-FR-009 FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES



9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura- Subsector Vial- Segunda Edición 2011. INVIAS – MAVDT.
Guía para el uso eficiente y ahorro del Agua del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LÍQUIDOS		
CODIGO: MTO-PR-027	VERSION: 2.0	Página 13 de 13

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- GSS-PR-003 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
- GSS-PR-008 PROCEDIMIENTO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS
- GSS-PR-009 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES AMBIENTALES
- MTO-PN-001 PLAN DE MANTENIMIENTO.

11. FORMATOS RELACIONADOS

- GSS-FR-009 FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES

12. ANEXOS

No aplica

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Creación del documento	Junio /2020
2	Traslado del procedimiento a la Dirección de Mantenimiento	Octubre/2022